



CHAMBRES FROIDES EN KIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur intérieure	2000 mm
Hauteur extérieure	2160 mm
Épaisseur des panneaux	80 mm pour température positive 120 mm pour température négative
Parois et plafond	Panneaux isolants acier traité anticorrosion, revêtement plastique blanc
Plancher	Revêtement intérieur en acier zingué (épaisseur mm 0,8) non accessible au chariot
Angles intérieurs	horizontaux et verticaux arrondis
Porte	Passage utile de 600x1850H avec fermeture et déblocage de sécurité intérieure, résistance anti-givre sur le périmètre de l'élément verticale de porte dans les modèles à température négative
Isolation	Polyuréthane SANS CFC et HCFC, avec densité 42 kg/m3
Emballage	Nylon inclus

Mini chambres froides Positives avec plancher

Code	Dimensions extérieures	Volume m ³
F01N	900 x 1200 x 2160 h	1,5
F02N	900 x 1500 x 2160 h	2
F03N	900 x 1800 x 2160 h	2,4
F04N	900 x 2100 x 2160 h	2,9
F08N	1200 x 1200 x 2160 h	2,2
F09N	1200 x 1500 x 2160 h	2,8
F10N	1200 x 1800 x 2160 h	3,4
F11N	1200 x 2100 x 2160 h	4
F15N	1500 x 1500 x 2160 h	3,6
F17N	1500 x 2100 x 2160 h	5,2
F20N	1500 x 3000 x 2160 h	7,6
F30N	2400 x 2400 x 2160 h	10
F31N	2400 x 2700 x 2160 h	11,4
F32N	2400 x 3000 x 2160 h	12,7

Mini chambres froides Négatives avec plancher

Code	Dimensions extérieures	Volume m ³
F01B	980 x 1280 x 2240 h	1,5
F02B	980 x 1580 x 2240 h	2
F03B	980 x 1880 x 2240 h	2,4
F04B	980 x 2180 x 2240 h	2,9
F08B	1280 x 1280 x 2240 h	2,2
F09B	1280 x 1580 x 2240 h	2,8
F10B	1280 x 1880 x 2240 h	3,4
F11B	1280 x 2180 x 2240 h	4
F15B	1580 x 1580 x 2240 h	3,6
F17B	1580 x 2180 x 2240 h	5,2
F20B	1580 x 3080 x 2240 h	7,6
F30B	2480 x 2480 x 2240 h	10
F31B	2480 x 2780 x 2240 h	11,4
F32B	2480 x 3080 x 2240 h	12,7

